

Notat om affaldshåndtering i sommerhusområder i Jammerbugt Kommune

Lovgivning.

Regulativ for husholdningsaffald for Jammerbugt Kommune.

Trådt i kraft de 27. april 2023.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen træffer afgørelser efter affaldsregulativet.

Regulativet er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse om affaldsregulativer, affaldsbekendtgørelsen, emballagebekendtgørelsen, m.v.

Regulativet har samme status som en lov. Det vil sige, at borgerne skal overholde reglerne i regulativet. Der er hjemmel til, at overtrædelse af regulativet straffes med bøde.

De vigtigste regler for os findes i regulativets § 19 – henteordning for restaffald.

Der gælder samme regler for madaffald, pap og papir, metalaffald, plastaffald m.v.

§19.3, 2. afsnit og 7. afsnit.

Jammerbugt Kommune kan træffe afgørelse om, at der i et nærmere bestemt område kan eller skal etableres en fællesløsning.

Fritidsboliger i et antal på fire eller derunder skal have en egenløsning, men kan stille affaldsbeholdere på et stillested efter godkendelse fra Jammerbugt Kommune.

Der er regler om "affaldsøer i sommerhusområder" for mellem 5 og 19 fritidsboliger.

§ 19.5

Kommunen afgør om en affaldsbeholder er overfyldt.

Kommunen kan – efter skriftlig advarsel – beslutte, at borgeren skal have en større affaldsbeholder.

§ 19.6. Anbringelse af beholdere.

Grundejers forpligtelser:

- Adgangsvej mellem afhentningssted og renovationsbil skal være let fremkommelig og uden hindringer
- Affaldsbeholder skal være let tilgængelig – håndtag skal vende udad
- Affaldsbeholdere skal placeres så tæt muligt på skel ud mod det sted, hvor renovationsbilen kan køre eller holde, og højst 5 m fra dette skel
- Hvis dette ikke er fysisk eller praktisk muligt, skal affaldsbeholderen placeres efter nærmere aftale med Jammerbugt Kommune
- Hvis der er så langt mellem skel og vej, at renovationsmedarbejderen ikke kan eller må gå med affaldsbeholderen, eller kravene til adgangsforhold ikke er opfyldt, skal affaldsbeholderen ligeledes placeres efter nærmere aftale med Jammerbugt Kommune.
- Renovationsbilen kan ikke kræves at bakke over 30 m, undtagen på offentlige veje og private fællesveje uden vendeplads (med undtagelser)
- Private veje eller private fællesveje skal være af en sådan beskaffenhed, at det sikres, at indsamling af affald kan gennemføres på en effektiv og velfungerende måde, herunder at vejen er egnet til kørsel med renovationsbiler og således, at renovationsbilen med rimelighed kan køre, holde, bakke eller vende.
- Områder, hvor det ikke er muligt at anvende de sædvanlige renovationsbiler, kan i særlige tilfælde udpeges til "specialområder", hvor der så er større omkostninger for de enkelte grundejere. Kommunen kan træffe denne afgørelse.
- Kommunen kan også beslutte, at der opkræves sæргеbyr for afhentning af affald, indtil regulativets bestemmelser om adgang m.v. er opfyldt.

Bestemmelser om anbringelse af affaldsbeholdere, herunder adgangsveje til disse

Supplerende retningslinjer for placering af affaldsbeholdere til Jammerbugt Kommunes affaldsordninger, samt krav til standpladser, adgangsveje og køreveje, ud over de bestemmelser, der fremgår af affaldsregulativet.

Retningslinjerne har til formål at sikre, at affaldsindsamlingen kan foregå miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt og således, at affaldsindsamlingen er effektiv og velfungerende. 1) Affaldsbeholderen skal anbringes på et for såvel ejendommens beboere som renovationsmedarbejderen let tilgængeligt og veloplyst sted (standplads) på ejendommen.

2) Standpladsen skal have et jævnt og plant underlag, som f.eks. fliser eller lignende, så affaldsbeholderen mellem tømningerne står stabilt og oprejst.

3) Ved afhentningsstedet skal der være tilstrækkelig plads til, at affaldsbeholderen kan afhentes uhindret. Fripladsen omkring affaldsbeholderen bør være mindst 15 cm til hver side.

4) Affaldsbeholderen skal være placeret, så det er muligt frit og i oprejst stilling at komme helt hen til den. Frihøjden over affaldsbeholderen skal være mindst 2,2 m.

5) Ved etageejendomme skal affaldsbeholderen placeres et centralt sted ved kørefast vej, let tilgængelig for såvel gående renovationsmedarbejder som renovationsbil.

6) Det er grundejerens ansvar, at renovationsmedarbejderen til enhver tid har uhindret og forsvarlig adgang til affaldsbeholderen på standpladsen. Adgangsvejen skal a) være plan og jævn i) I byområder skal adgangsvejen have fast underlag i form af fliser, asfalt eller beton eller andet materiale med tilsvarende egenskaber ii) I øvrige områder skal adgangsvejen have kørefast underlag. Dog skal firehjulede affaldsbeholdere i landområder placeres, så adgangsvejen har fast underlag - dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor affaldsbeholderen er stillet frem til vej eller andet sted i tilknytning til tømmedagen. b) så vidt muligt være vandret c) være have en frihøjde på mindst 2,2 m d) være mindst 30 cm bredere end tohjulede beholdere og mindst 50 cm bredere end firehjulede beholdere e) døre, låger o. lign. skal kunne fastholdes i åben stilling f) tærskler og trin skal være forsynet med skråkiler/ramper og lignende, så passage med kørende materiel lettes g) være veloplyst h) være ren og vedligeholdt i) være ryddet for sne og ikke være glat Som det fremgår af ovenstående, skal materiellet placeres, så renovationsmedarbejde ren ved afhentning ikke skal passere trapper eller trappenedgange. Affaldsbeholdere skal kunne køres ud til renovationsbilen.

7) Hvor adgangsforholdene har en sådan fysisk beskaffenhed, at de nødvendigvis indebærer forcering af stigninger, gælder følgende: a) Overstiger adgangsvejens stigning i) 10% - svarende til 1 m for hver 10 m - skal der være trin til at gå på og dobbelt rampe til at køre på. Trinene skal være 40 cm brede og mindst 40 cm dybe og have en max. trindhøjde på 10 cm. På en strækning på op til 5 meter, må stigningen dog være op til 14 %. ii) Ved længere stigninger over 10 % (dog 14 % ved højst 5 m) skal der være reposer for hver 5 m. Der skal være plads til affaldsbeholdere og mandskab, der forestår håndteringen. iii) Max. stigning er 25 %, svarende til 1 m for hver 4 m.

8) Hvis kravene til adgangsforholdene, nævnt i pkt. 6 og 7, som følge af underlagets beskaffenhed, stigningens karakter, lav frihøjde m.v. ikke kan opfyldes – og hvor affaldet af praktiske eller fysiske årsager ikke kan stilles frem til skel - kan afhentning kun finde sted, hvis afhentningsstedet er placeret tættest muligt på udgang fra grund, dog maks. 5 m herfra. Pkt. 6 g, h og i skal dog altid være overholdt.

9) Hvor standpladsen af tekniske eller bygningsmæssige grunde (f.eks. ældre etageejendomme med vanskelig adgang til standplads via trapper og snævre gange m.v.) ikke kan placeres højst 5 m fra udgang fra grund, kan en af følgende muligheder anvendes efter godkendelse fra kommunen: a) affaldsbeholdere stilles ud til fortov eller vej. Dog under forudsætning af, at regler om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej overholdes b) etablering af stillesteder, affaldsøer, fællesløsninger eller lignende.

10) Køreveje for renovationsbiler, herunder også i det åbne land, skal være af en sådan beskaffenhed, og holdes i så god og forsvarlig stand, at kørevejen er egnet til færdsel med renovationsbiler, og så renovationsbiler med rimelighed kan køre, holde, bakke eller vende. Køreveje skal friholdes for bevoksning mindst 1 m fra kørebanelikanten og i øvrigt overholde nedenstående. **KØREBANEN SKAL VÆRE MINDST 3,6 M BRED I BYOMRÅDER OG MINDST 3 M BRED I LANDOMRÅDER OG SOMMERHUSOMRÅDER,**

SOM DEFINERET I AFFALDSREGULATIVET. I SPECIALOMRÅDER SKAL KØREBANEN VÆRE BRED NOK TIL DET KØRETØJ OG INDSAMLINGSMETODE, DER ANVENDES I OMRÅDET.

Mine bemærkninger til reglerne.

Reglerne er klare og grundejerne skal efterleve dem.

Kommunen håndhæver reglerne. Kommunens muligheder er

- Vejledning om reglerne
- Indskærpelse af reglerne -eventuelt med en frist til at efterkomme reglerne
- Høring om "aftale" med forhøjet gebyr
- Afgørelse om forhøjet gebyr
- Forsat håndhævelse efter indskærpelse (gentage indskærpelsen med trussel om politianmeldelse og derefter politianmeldelse)
- Det er altid en god idé at have en dialog med kommunen om mulige løsninger.

Kort beskrivelse af henvendelser til SSJK.

1. Sinnesvej 62, Kettrup. Krav om udvidelse af vej samt vendeplads –
2. Sinnesvej 64, Kettrup. Standardbrev i e-boks fra renovationsselskabet – har ændret placering af affaldsbeholdere,
3. Sinnesvej 66, Kettrup. Krav om vendeplads, bedre tilkørselsforhold, eller anden placering af affaldsbeholdere
4. Sinnesvej 31, 9480 Løkken, brev fra Jammerbugt Kommune – problemer med adgangsvej
5. Sofievej Saltum Strand – vendeplads eller opsamlingsplads, der ikke umiddelbart er anvendelige – kun kontakt med Nordværk, løsning er levering af affald på særlig plads i Ingstrup for sofievej 17-31. Brev fra Nordværk
6. Kvansletten, Saltum Strand – Nordværk klager over huller i vejen, høj hastighed ved tilbagekørsel, affaldsbeholdere stilles ikke tilbage
7. Katrinevej, Grønhøj - kørsel efter tomme affaldsbeholdere i vinterperioden – kørsel uden for vejen
8. Harebakken, Saltum – problemer med at få tømt affaldsbeholdere på grund af vejrforholdene – dialog med Jammerbugt Kommune
9. Ruthsvej – vej for smal og sandet til at køre på – kommunen rekvirerede vejentreprenør til på vegne af grundejerforening at udbedre vejen. Vejen blev udbedret – aftale mellem grundejerforening og vejentreprenør

10. Kristavej, Grønhøj. Krav til vejen.
11. Ingeborgvej og Jennysvej, Grønhøj Nord. Henvendelser fra Nordværk til grundejerne om vejproblemer.
12. Karensvej 65, Grønhøj – renovationsbil kørte af vejen og lavede skader på græsareal
13. Vintertømning 2023-2024

Vigtige emner til drøftelse på mødet med Nordværk og Jammerbugt Kommune.

Sagsbehandlingen – hvem har hvilke kompetenser

Dialog med grundejerne og grundejerforeningerne

Håndhævelse – som sidste udvej